



Tosca Smartbox 1208

La opción más eficiente para el transporte a granel

Ideal para alimentos secos a granel o productos no alimentarios, este contenedor plegable de gran volumen (FLC) de alta resistencia, tamaño Europeo y fabricado en HDPE virgen de grado alimentario, ahorra espacio de almacenaje y en logística inversa, lo que se traduce en una reducción de los costes y de la huella de carbono.

Su estructura resistente y sus patines garantizan la solidez y la estabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Diseñado para un manejo seguro y sencillo al plegarse y abrirse, una puerta abatible ergonómica en el lado largo del contenedor facilita el acceso.

Diseño y características

Puerta abatible para facilitar su manejo



Plegables y apilables para minimizar el espacio de transporte y almacenamiento.



Escanee este código QR para **obtener más información** sobre este producto.



Optimiza la eficiencia del almacenamiento y el transporte

Este contenedor plegable de alta resistencia, de tamaño europeo y fabricado en HDPE virgen de grado alimentario, ahorra espacio en tu almacén y durante el transporte de retorno.



Manipula los contenedores de forma segura y sencilla

Diseñado para una manipulación segura y fácil al plegarlo y abrirlo, una puerta abatible ergonómica en el lado largo del contenedor permite un fácil acceso al interior.



Cumple con las normativas PPWR y EPR con contenedores reutilizables

Sostenibles, reutilizables, 100 % reciclables al final de su vida útil y conformes con la normativa PPWR.

Especificaciones

Características	
Color	Marfil / Negro
Patines	2
Tapa	Incluída
Puerta abatible	Sí
Descarga inferior	No
Material	PP
Apto para uso alimentario	Sí
Cumple con la norma ISPM-15	Sí
Rango de temperatura	-20°C/+40°C



Dibujo técnico



MODEL		Mod. 1388C3	Mod. 1388C2	Mod. 1388C4
INDEX				
EXTERNAL DIMENSIONS (W,L,H)	mm	800x1200x805	800x1200x805	800x1200x800
INTERNAL DIMENSIONS (W1,L1,H1)	mm	720x1120x660	720x1120x660	720x1120x660
A	mm	590	590	590
B	mm	222	—	—
C	mm	146	—	—
D	mm	372	372	—
E	mm	146	146	—
F	mm	890	890	890
G	mm	105	105	100
M	mm	90	90	—G
N	mm	298	298	293
S	mm	435	435	435
R	mm	360	360	360
K	mm	450	450	450
J	mm	855	855	855
Xa	mm	360	360	360
Xb	mm	270	270	270
Gross weight (*) (@)	Kg	44	41	38
Volume	Kg	565	565	565
Max Loading (dynamic)	Kg	(#)650 a 23°C	(#)650 a 23°C	(#)650 a 23°C
Stacking loading (max)	Kg	7000 a 23°C	7000 a 23°C	7000 a 23°C

Disclaimer

- Temperature ranges, dimensions, weights, volumes and loading capacities listed are estimates and may vary due to handling, manufacturing tolerances, and regulatory differences. Any deviation from the specified temperature range must be confirmed with Tosca.
- Users must assess product suitability and conduct appropriate risk assessments before use.
- All users must follow Tosca's specifications and Health & Safety Guidelines and use outside these parameters is at the user's risk.