

Tosca Crystal Clear Crate Display

Mejora la visibilidad y venta de los productos



Diseñada para ofrecer la máxima eficiencia, esta solución se apila fácilmente en un dolly de Tosca para desplazarse con suavidad y rapidez por la tienda. Permite una transición fluida desde la trastienda o el probador directamente a la zona de venta, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo del personal aumentando la productividad.

Se utilizan cajas robustas y apilables para el montaje de una unidad resistente y de gran capacidad.

Cuando es necesario, también funciona como un eficaz expositor en tienda: fácil de reponer y de mover.

Diseño & Características

Frontal abierto para facilitar el acceso a los productos.



Plegable y apilable. Ahorra espacio cuando no se utiliza.

Expositor sobre ruedas. Transporta y expón de forma fácil y segura en la zona de ventas.



Escanea este código QR para **obtener más información.**



Aumenta las ventas con una estética más agradable

Un aspecto agradable y abierto que aumenta las ventas y proporciona un mayor acceso al producto.



“Retail ready” para una reposición más rápida

Ideal para el almacenamiento o la exposición en tienda, este sistema reduce el tiempo de reposición.



Ahorra tiempo y costes de mano de obra

Diseñado para facilitar su uso, con una estructura plegable y apilable y asas ergonómicas que facilitan su manipulación.



Facilita la movilidad en tienda

Fácil de mover, rellenar y reposicionar ocupando un espacio mínimo.



Cumple con las normativas PPWR y EPR con expositores reutilizables

100 % reciclable al final de su vida útil y conforme con la normativa PPWR.

Especificaciones




	Altura ext/int	Longitud ext/int	Ancho ext/int	Altura plegada	Altura plegada (apilada)	Peso	Cap. Carga
6432 Crystal Clear Crate	329/320 mm	600/580 mm	400/385 mm	76 mm	70 mm	2,3 kg	10 kg
4309 Crystal Clear Crate	96/87 mm	400/383 mm	300/274 mm	41 mm	35 mm	0,7 kg	7 kg
1/4 Dolly	600 mm	400 mm	150 mm	-	-	4,3 kg	250 kg



 Características	
Material	PP/PC
Uso alimentario	No por defecto
Apto según ISPM 15	Sí
Temperatura	0°C / +40°C

Dibujo Técnico



Disclaimer

- Temperature ranges, dimensions, weights, volumes and loading capacities listed are estimates and may vary due to handling, manufacturing tolerances, and regulatory differences. Any deviation from the specified temperature range must be confirmed with Tosca.
- Users must assess product suitability and conduct appropriate risk assessments before use.
- All users must follow Tosca's specifications and Health & Safety Guidelines and use outside these parameters is at the user's risk.